ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ НОЖНИЧНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ JLG®

JLG®
reachingout™

Электрические ножничные подъемники JLG®

REACHING OUT

Сегодня все больше требуется экологичное оборудование.
Городские власти все строже следят за исполнением природоохранительных законов при ведении строительных или ремонтных работ. Линейка электрических ножничных подъемников JLG® — пример экологичного оборудования в отрасли подъемных машин.

Электрические ножничные подъемники JLG отличаются увеличенной продолжительностью работы, большей наработкой на отказ и повышенной производительностью. Энергоэффективные электроприводы прямого действия позволяют повысить производительность за счет лидирующих в отрасли показателей рабочих циклов.

Эффективная конструкция машины позволяет сократить ее плановое обслуживание, снижает уровень шума на рабочей площадке и зависимость от гидравлических масел, при этом не производит вредных выбросов.

В течение всего времени выполнения работ этот подъемник от JLG будет полностью соответствовать вашим потребностям и позволит выполнять работы без ущерба для окружающей среды.

МАКСИМАЛЬНО ПОВЫШАЙТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Электрические ножничные подъемники JLG®
Серия ES

ГОТОВ РАБОТАТЬ СВЕРХУРОЧНО

Воспользуйтесь преимуществами сокращенного времени на зарядку батарей и увеличенной продолжительности работы электрических ножничных подъемников серии ES. Это также позволяет увеличить рабочий цикл машины и сделать больше в течение рабочего дня. На машине установлены всего два шланга и четыре фитинга, это уменьшают степень загрязнения и сокращает потребность в частом профилактическом обслуживании, одновременно снижая возможность протечек.Платформа грузоподъемностью 450 кг, пропорциональное управление, обеспечивающее удобство эксплуатации и поставляемое в качестве опций дополнительное оборудование обеспечат вам все, что нужно для выполнения работы.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ ES

- Низкая совокупная стоимость владения.
- Эксклюзивные пакеты аксессуаров для конкретных условий эксплуатации.
- Платформы большего размера и увеличенная грузоподъемность.
- Три модели шириной 76 см, которые могут перемещаться через узкие дверные проемы и проходы.
- Система автоматического управления тяговым усилием.

УЗКИЕ ИЛИ ШИРОКИЕ ПЛАТФОРМЫ

Модели 1930ES, 2030ES и 2630ES оснащены узкими платформами шириной 0,76 м для прохода через стандартные дверные проемы.
В моделях 2646ES и 3246ES предусмотрена платформа шириной 1,12 м, позволяющая перемещать больше рабочих, инструментов или материалов.

Увеличенная продолжительность работы
От одного заряда электрический привод работает в два раза дольше, чем гидравлические приводы других машин.

Управление одной рукой
Полностью пропорциональный привод и более плавное и эффективное управление подъемом.

Двухэлементная крышка тормоза
Устойчивая к воздействию коррозии система тормозов в сборе увеличивает срок эксплуатации тормозов и способствует снижению эксплуатационных расходов.

Кабель двигателя привода
Улучшен с точки зрения разгрузки и равномерности натяжения при прокладке во время обслуживания.

Электрические ножничные подъемники JLG®
Серия ES

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТИ НОЖНИЧНОГО ПОДЪЕМНИКА

Пакеты аксессуаров Workstation in the Sky® предназначены для удобного расположения инструментов и компонентов и обеспечения легкого доступа к ним. Выберите один из пакетов, в состав которых входит съемная рабочая станция для оптимизации пространства платформы за счет отсеков для таких инструментов, как ножовка, дрель, циркулярная пила, зарядное устройство и ящики для компонентов размером 6 на 6 дюймов. Кроме того, есть выдвижной поддон для организации горизонтальной рабочей поверхности возле верхних ограждений.

ВСТРОЕННЫЙ ДИСПЛЕЙ ДЛЯ ОТОБРАЖЕНИЯ КОДОВ СБОЕВ

Мгновенно просматривайте состояние своей машины. Встроенный дисплей обеспечивает визуальную индикацию, что позволяет отказаться от использования анализатора и сократить время на поиск и устранение неисправностей.

1. ПАКЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ЭЛЕКТРИКОВ

При выполнении электротехнических работ, требующих использования инструментов с питанием от батарей, рабочая станция JLG® обеспечивает удобное расположение инструментов, не загромождая пол платформы. Складываемое рабочее место и литые отсеки позволяют хранить большое количество инструментов, не загромождать ими рабочее пространство.

2. ПАКЕТ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ ВОДОПРОВОДЧИКОВ

Одобренные изготовителем стеллажи для труб обеспечивают надежное хранение материалов, необходимых для выполнения работ на трубопроводах, а хранение вне платформы предотвращает возможность повреждения стеллажей и позволяет более рационально использовать пространство.

Легкий доступ
Выдвижные поддоны для батарей со стальными крышками — это одна из особенностей, облегчающих проведение обслуживания.

Кабель платформы
Разумно проложенный и прочно закрепленный фиксаторами из плакированной стали кабель не мешает оператору работать.

Выдвижная площадка
Измененная конструкция исключает попадание мусора на выдвижную площадку.

Литые колеса
Литые колеса большей массы стали еще устойчивее к работе в самых жестких условиях.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАВИСИМО ОТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ

Возможность передвижения по различным поверхностям, без шума и выбросов. Благодаря стандартной качающейся оси, способности преодолевать подъемы 35%, прочным шинам для любой местности и доступному полному приводу колес ножничные подъемники серии LE могут успешно передвигаться как по плитам, так и по грязи.

Обе модели могут свободно перемещаться через стандартные двойные дверные проемы при выполнении работ на площадке. Система эффективного прямого электропривода обеспечивает достаточную мощность даже при сложных условиях эксплуатации, а количество рабочих циклов электрического подъемника увеличено в два раза за счет аккумуляторных батарей глубокого разряда.

ПРЕИМУЩЕСТВА СЕРИИ LE

- Грузоподъемность платформы составляет 450 кг (3369LE) или 360 кг (4069LE).
- Отсутствие выбросов и тихая работа там, где это необходимо.
- Опция Multi-Power предусматривает наличие встроенного дизельного генератора, отличающегося низким потреблением топлива для сокращения издержек.
- Опция QuikCharge GenSet обеспечивает автоматическую зарядку аккумуляторных батарей для непрерывной работы подъемника.
- Высота подъема платформы 10 м (3369LE) и 12,20 м (4069LE) обеспечивает рабочую высоту 12 и 14,20 м соответственно.

Высокая производительность в условиях бездорожья достигается за счет постоянно работающей системы автоматического управления тяговым усилием и качающейся оси.

Электрические ножничные подъемники JLG®
Серия LE



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Лучшие эксплуатационные характеристики — удвоенные рабочие циклы для увеличенного времени работы, небольшой радиус разворота для обеспечения маневренности и позиционирования и прочная конструкция.
- Модели для узких проходов — эффективный доступ к труднодоступным местам при проведении производственных проектов по обслуживанию.
- Революционные новые опции и аксессуары Workstation in the Sky®

	1930ES	2030ES	2630ES	2646ES	3246ES
Ножничные электрические подъемники серии ES					
Высота платформы	5,72 м	6,10 м	7,77 м	7,92 м	9,68 м
Грузоподъемность платформы — без ограничений	230 кг	360 кг	230/363 кг	450 кг	320/450 кг
Размер платформы	0,76 x 1,87 м	0,76 x 2,3 м	0,76 x 2,3 м	1,12 x 2,5 м	1,12 x 2,5 м
Габаритная ширина	76 см	76 см	76 см	1,17 м	1,17 м
Вес	1550 кг	2065 кг	2200 кг	2600 кг	2870 кг
Источник питания	4 x 6 В 220 ампер-часов	4 x 6 В 220 ампер-часов	4 x 6 В 220 ампер-часов	4 x 6 В 220 ампер-часов	4 x 6 В 220 ампер-часов
Доступные опции					
Проблесковый маячок желтого цвета	•	•	•	•	•
Аккумуляторные батареи на 245 ампер-часов	-	•	•	•	•
Подъемные проушины	•	•	•	•	•
Грунтовка платформы	•	•	•	•	•

Платформы JLG® для выполнения работ на высоте
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

	3369LE	4069LE
Большие ножничные электрические подъемники серии LE		
Высота платформы	10,06 м	12,19 м
Грузоподъемность платформы — без ограничений	450 кг	360 кг
Размер платформы	1,65 x 2,92 м	1,65 x 2,92 м
Габаритная ширина	1,75 м	1,75 м
Вес	4600 кг	5300 кг
Источник питания	8 x 6 В 370 ампер-часов	8 x 6 В 370 ампер-часов
Доступные опции		
Проблесковый маячок желтого цвета	•	•
Гидравлические выравнивающие домкраты	•	•
Светильники платформы	•	•
Входные самозакрывающиеся ворота	•	•
Биоразлагаемое гидравлическое масло	•	•
Система зарядки JLG QuikCharge GenSet	•	•



ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- Превосходная работа на непокрытом грунте — постоянно работающая система автоматического управления тяговым усилием, стандартная качающаяся ось и шины, предназначенные для любого типа поверхности.
- Мощные опции — система зарядки QuikCharge GenSet и полный привод.
- Складывающееся ограждение платформы.
- Шины — 240/55 — 17,5 с заполнением вспененным материалом
- Кабель переменного тока к платформе

• Доступно - Недоступно

Deutschland (Германия)

Тел.: +49 (0) 421 693 5010

JLG Deutschland GmbH

Max-Planck-Straße 21

D-27721 Ritterhude/Ihlpohl (Bei Bremen)

Italia (Италия)

Тел.: +39 02 9359 5210

JLG Industries (Italia) s.r.l.

Via Po.22

20010 Pregnana Milanese -MI-

Sverige (Швеция)

Тел.: +46 (0) 8 506 59500

JLG Sverige AB

Enköpingsvägen 150

Box 704, SE-176 77 Järfälla

España (Испания)

Тел.: +34 93 772 47 00

JLG Ibérica, SL

Trapadella, 2

Pol. Ind. Castellbisbal Sur

08755 Castellibisbal (Barcelona)

Россия

Тел.: +7 (495) 967 79 14

Факс: +7 (495) 967 76 00

JLG Industries Inc.

Вашутинское шоссе, 24б,

Химки, Московская область, 141400

Российская Федерация

United Kingdom (Великобритания)

Тел.: +44 (0) 161 654 1000

JLG Industries (United Kingdom) Limited

Bentley House, Bentley Avenue

Middleton, Greater Manchester

M24 2GP

France (Франция)

Тел.: +33 (0) 553 88 31 70

JLG France SAS

ZI Guillaume mon Amy

CS 30204 Fauillet

F-47400 Tonneins

JLG Industries, Inc.

Тел.: +1 717 485 5161

Факс: +1 717 485 5600

1 JLG Drive

McConnellsburg, PA 17233-9553

USA (США)

JLG Manufacturing Europe bvba

Тел.: +32 (0) 89 77 49 74

Факс: +32 (0) 89 77 74 27

Oude Bunders 1034

Breitwaterstraat 12a

B-3630 Maasmechelen Belgium (Бельгия)

JLG Industries, Inc.

Тел.: +31 (0) 23 565 5665

Факс: +31 (0) 23 557 2493

Polaris Avenue 63

2132 JH Hoofddorp

The Netherlands (Нидерланды)

Компания JLG Industries, Inc. — ведущий разработчик и производитель, предоставляющий подъемное оборудование, дополнительные приспособления и оказывающий сопутствующие услуги.

Компания JLG располагает производственными мощностями в Соединенных Штатах Америки, Франции, Румынии, Китае и Бельгии. Преимуществами сети специализированных предприятий по сбыту и обслуживанию, оказывающих поддержку самого высокого уровня, пользуются покупатели из Европы, Африки и Ближнего Востока.

www.jlg.com **JLG входит в корпорацию Oshkosh.**

reachingout™

Форма №: JLG-BRO-ESCISSOR-RUS-0914 Часть № 14060208

Компания JLG постоянно занимается исследовательской деятельностью и разработкой продуктов. Она сохраняет за собой право производить модификации продукции без предварительного уведомления. Все данные в этом документе являются индикативными. Некоторые варианты комплектации или стандартные варианты для определенных стран отличаются большим весом. Технические характеристики могут изменяться для соответствия требованиям стандартов конкретной страны или при добавлении дополнительного оборудования.